

KPM550

Характеристики



KPM550 — это встроенная сетевая SNMP-карта. Она поддерживает протоколы SNMPv1/v2 и v3, имеет функцию оповещения по электронной почте, сохраняет историю событий и данные, а также может быть дополнена модулями мониторинга температуры и влажности и оборудованием для оповещения по SMS.

- Поддержка нескольких операционных систем (Windows, Mac, Linux)
- ИБП можно контролировать удаленно через сеть
- Управление многопользовательскими разрешениями
- Комплексная обработка событий, связанных с оборудованием (включая запись событий и отправку уведомлений)
- Можно расширить для подключения 2 каналов модулей мониторинга температуры и влажности

Технические характеристики

Модель	KPM550
Применяется с ИБП	1 и 3-фазных ИБП серии: KOR11-6(10)К, КОТ11-6(10)К, КОТ33
Протоколы	SNMP V1/V2/V3, HTTP, DHCP, SSH, SSL, Telnet, IPV4, IPV6, Modbus, TCP/IP
Исполнение	Для установки во внутренний слот
Гарантия, м.	12
Разъемы	Ethernet 10/100M (RJ45), RS-485 (RJ45), 2 x USB.
Аутентификация	Пароль, IP-адрес
Подключение датчиков	Внешний датчик температуры и влажности
Температура эксплуатации, °C	0 ~ 60
Относительная влажность при эксплуатации, %	0 ~ 95
Высота над уровнем моря, м	0 ~ 3000
Температура хранения, °C	-40 ~ 85

* Все права защищены.

** Информация, содержащаяся в документе, носит ознакомительный характер и может быть изменена без предварительного уведомления.